



**DRACO'S SURAMERICA**

## MÁQUINA DE TIJOLOS "SUPER ECONOMICA"

Máquina para fazertijolos Ecológicos



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea semi automática



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquinas de carga manual y prensado hidráulico, accionadas por palancas.

Producción media de 250 ladrillos o suelos por hora. Construido con alto estándar de tecnología, materiales seleccionados, milimétricamente.

- Caja de molde tratada y rectificada, con mayor vida útil, pudiendo utilizar ambos lados.
- Matrices intercambiables, mecanizadas a gran escala
- Prensado hasta 5 toneladas
- Motor de 5 HP
- Bomba y control hidráulico para trabajar de 100 a 130 Bar
- Depósito de 80 lts





## DESCRIPCION

Prensa hidráulica para la fabricación de ladrillos ecológicos, también conocidos como ladrillos suelo-cemento. Con motor 5hp 220v monofásico lo que facilita la operación y agiliza el trabajo. damos 01 año de garantía con factura electrónica. diseño optimizado, eficiente y funcional. nuestros clientes son universidades y escuelas técnicas, minería. el ladrillo ecológico, además de ser 5 veces más resistente que los tradicionales, proporciona economía de hasta el 25% del costo total del trabajo para usted que produce sus propios ladrillos. se llaman ecológicos porque no necesitan ser quemados o cocidos, evitando así la tala de árboles y contribuyendo al medio ambiente. este tipo de ladrillo, hoy es una tendencia irreversible, está siendo ampliamente difundida y alentada por sebera y enseñada en las universidades de ingeniería civil y arquitectura. cómo no necesita hornos, la estructura de fabricación es muy sencilla, puede iniciar su producción con una prensa y un tamiz común con malla de 4 mm. la demanda de ladrillos ecológicos aumenta día a día y aún falta fabricantes en todas las regiones de Brasil y ahora estamos en Perú y con envíos a toda américa del sur, es un mercado altamente. prometedor. adopte una actitud inteligente, use y difunda los ladrillos ecológicos, el medio ambiente se lo agradece a usted y su bolsillo también.

### Características técnicas

<b>Unidad Hidráulica</b>	Máquina de carga manual y prensado hidráulico, accionada por palancas
<b>Producción</b>	250 ladrillos/hora
<b>Matrices</b>	5 matrices intercambiables para 4 modelos de ladrillos
<b>Prensado</b>	de hasta 5 toneladas a 1600 psi
<b>Motor</b>	5 hp 220v
<b>Bomba y mando hidráulico</b>	100 a 130 bar
<b>Tanque hidráulico</b>	18 lts
<b>Medidas</b>	
<b>Peso</b>	180 kilos
<b>Largo</b>	- Altura 1,30 cm - Ancho 0,90 cm - Longitud 1,10 cm
<b>Peso</b>	- 170 kilos